



Санкт-Петербург
ул. Бестужевская, д. 41, лит. А, помещение 22-Н
тел.: [+7 \(812\) 384-22-12](tel:+7(812)384-22-12)
м. тел.: [+7 \(921\) 930-22-12](tel:+7(921)930-22-12)
м. тел.: [+7 \(921\) 893-02-12](tel:+7(921)893-02-12)
e-mail: zakaz@eltom-lbi.ru
info@eltom-lbi.ru
site: www.eltom-lbi.ru

Опросный лист LBI

Тип выключателя нагрузки внутренней установки
Номинальное напряжение кВ
Межполюсный шаг мм
Обозначение выключателя нагрузки LBI - ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___
LBIp - ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Основное оборудование

- Сторона монтажа
 - Версия фронтальная
 - Версия тыловая
- Вид привода
 - Вращательно-ручной NR-1
 - Поступательно-ручной NRW
 - Двигательно-вращательный NSW
- Локализация привода
 - По левой стороне
 - По правой стороне
- Заземлитель
 - Отсутствует
 - Верхний
 - Нижний
- Основание предохранителя
 - Отсутствует
 - Верхний
 - Нижний

Дополнительное оборудование выключателя нагрузки

- Блок-контакты (устанавливается непосредственно на разъединителе)
 - ЗНО + ЗНС
- Электромагнитическая блокировка к ручному приводу типа NR-1
Напряжение электромагнитической блокировки
 - DC
 - 110 В
 - 220 В
- Электромагнитический расцепитель
Напряжение отключающей катушки
 - DC
 - 220 В
- Оснащённый изоляторами реактивного сопротивления/емкостной делитель/
 - Да
 - Нет
- Указатель напряжения
- Указатель срабатывания предохранителя

Количество штук:
Срок поставки:
Условия доставки:
Условия оплаты: